


モルタルポンプ



付属品

- ・1次線
- ・リモコン(ケーブル長50m)
- ・圧力ヘッド
- ・ホッパー
- ・ホッパー本体接続用サクシジョンホース

販売品

- ・洗浄用スポンジ×2個

組合せ品

- ・モルタルホース(F1E)10m
(Gカラージョイント1個付)

商品コード	F1D 05015	F1D 07500	F1D 13030
メーカー	新明和工業		
型式	MM151	MM301	MM75H
周波数 (Hz)	50/60兼用		50専用/60専用
電圧 (V)	100 三相 200/220		
モータ出力 (kW)	0.4	0.75	3.7
吐出量 (L/min)	3~13/4~16	6.3~25/7.5~30	30・50・70
最大吐出圧力 (MPa (kgf/cm ²))	1.5(15.3)		2.5(25.5)
ホッパー	適用ホッパー型式	H40M	H290A-3
	ホッパー容量 (L)	40	290
	ホッパー質量 (kg)	10	120
寸法	全長L (mm)	710	1,030
	全幅W (mm)	440	710
	全高H (mm)	425	540
質量 (kg)	65	110	195

商品コード	F1D 16040		F1D 16050	
メーカー	新明和工業	友定建機	新明和工業	友定建機
型式	MM105H	TS-7MT	MM200	TS-10MT
周波数 (Hz)	50専用/60専用	50/60兼用	50専用/60専用	50/60兼用
電圧 (V)	三相 200/220			
モータ出力 (kW)	5.5		7.5	
吐出量 (L/min)	40・75・100	50~100	83・150・200	110~200
最大吐出圧力 (MPa (kgf/cm ²))	2.5(25.5)			
ホッパー	適用ホッパー型式	H290A-3	アジテーターホッパー	H290A-4
	ホッパー容量 (L)	290	140	290
	ホッパー質量 (kg)	120	80	120
寸法	全長L (mm)	1,310	1,330	1,560
	全幅W (mm)	500	560	580
	全高H (mm)	750	800	940
質量 (kg)	230	295	310	450

※TS-7MT・TS-10MTはインバータ付です。

(K)

モルタル・エアモルタル用流量計



販売品

- ・記録用チャート紙

商品コード	F1B 1203A		
メーカー	トメック		
型式	TMR-21		
測定流体	モルタル・セメントミルク・薬液注入溶液・発泡モルタル・水・泥水		
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電源 (V)	AC100、200 フリー電源		
電源ケーブル長 (m)	10		
流量	流量選択	モルタル・エアモルタル	
	流量定格 (L/min)	300/600	
	流量概算 (L)	0~99999(5桁)	
	プリセットカウンター (L)	0~9999(4桁、定量マーカー・ブザー設定)	
圧力定格 (MPa)	3		
測定精度	±1% of FS		
記録	記録紙	100mm幅	
	流量(流速)	赤ペン	
	圧力	緑ペン	
	印字	紫ペン	
チャート速度 (mm/h)	120		
使用温度 (°C)	0~50		
湿度範囲 (%RH)	20~90以下(結露しないこと)		
寸法	記録部	全長L (mm)	420
		全幅W (mm)	230
		全高H (mm)	270
		信号ケーブル長 (m)	10
	検出部	全長L' (mm)	290
		全幅W' (mm)	227
		全高H' (mm)	330
配管径 (吋)	2		
質量 (kg)	約48(記録部約16/検出部約32)		

(K)